

Objeto de Contratación:	SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y ECO PAÍS) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE							
Productos o Servicio Esperados:	Código CPC	Nombre del bien o servicio	Características, requisitos funcionales o tecnológicos				Unidad	Cantidad
	333400011	DIÉSEL	DIÉSEL NO. 2 DE BAJO CONTENIDO EN AZUFRE (DIÉSEL PREMIUM)				Galón	23464
			REQUISITOS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENLAYO	
			Punto de inflamación	°C	51	—	NTE INEN 1450 Procedimiento A	
			Contenido de Agua y sedimentos, e	% en volumen	—	0,05	NTE INEN 1494	
			W Contenido de residuo carbonoso sobre el 10% del residuo de la destilación	% en peso	—	0,55	NTE INEN 1491	
			W Contenido de cenizas	% en peso	—	0,01	NTE INEN 1492	
			Temperatura de destilación del 90%	°C	—	300	NTE INEN 926	
			Viscosidad cinemática a 37,8°C	cSt	2,5	6,0	NTE INEN 918	
			W Contenido de azufre	% en peso	—	0,05	ASTM 4294NTE INEN1490	
			Comosión a la lámina de cobre	Clasificación	—	No. 3	NTE INEN 927	
			Índice de cetano calculado	—	45	—	NTE INEN 1495	
			Contenido de Biodiesel	% volumen	Nota 1	5	EN 14079	
			Reserva					
			NOTA 1. De no haberse indicado no se requiere la destilación de este ensayo.					

	333100012	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	<table><tr><th colspan="5">GASOLINA 87 OCTANOS (RON) / GASOLINA EXTRA</th></tr><tr><th>REQUISITOS</th><th>UNIDAD</th><th>MÍNIMO</th><th>MÁXIMO</th><th>MÉTODO DE ENSAYO</th></tr><tr><td>Número de octanos Research (RON)</td><td>RON</td><td>87</td><td>—</td><td>NTE INEN 2102</td></tr><tr><td>Destilación:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10%</td><td>°C</td><td>—</td><td>79</td><td></td></tr><tr><td>50%</td><td>°C</td><td>77</td><td>121</td><td>NTE INEN 828</td></tr><tr><td>90%</td><td>°C</td><td>—</td><td>199</td><td></td></tr><tr><td>Punto final</td><td>°C</td><td>—</td><td>215</td><td></td></tr><tr><td>Residuo de destilación, a₁</td><td>%</td><td>—</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Residuo vapor + Residu. a 80°C, v/v</td><td>—</td><td>—</td><td>30</td><td>NTE INEN 832 ASTM D 5188</td></tr><tr><td>Presión de vapor</td><td>kPa</td><td>—</td><td>50</td><td>NTE INEN 828 ASTM D 4853 ASTM D 5191</td></tr><tr><td>Corrosión a la lámina de cobre (3 h a 50°C)</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>NTE INEN 827</td></tr><tr><td>Contenido de gases</td><td>mg/100 cm³</td><td>—</td><td>3.0</td><td>NTE INEN 833</td></tr><tr><td>Contenido de azufre</td><td>ppm</td><td>—</td><td>850</td><td>NTE INEN 829 ASTM D 4294</td></tr><tr><td>Contenido de aromáticos, a₁</td><td>%</td><td>—</td><td>30.0</td><td>NTE INEN 2350 ASTM D 6735</td></tr><tr><td>Contenido de benzén, a₂</td><td>%</td><td>—</td><td>1.0</td><td>ASTM D 3606 ASTM D 5585 ASTM D 6277 ASTM D 6239</td></tr><tr><td>Contenido de nitrógeno, a₃</td><td>%</td><td>—</td><td>50.0</td><td>NTE INEN 2252 ASTM D 6735</td></tr><tr><td>Estabilidad a la oxidación</td><td>min</td><td>240</td><td>—</td><td>NTE INEN 834 ASTM D 1525</td></tr><tr><td>W: contenido de oxígeno</td><td>%</td><td>—</td><td>2.7</td><td>ASTM D 4815 ASTM D 5645 ASTM D 6735</td></tr><tr><td>Contenido de plomo</td><td>mg/l</td><td>—</td><td>N/A detectado</td><td>ASTM D 3237 ASTM D 5185</td></tr><tr><td>Contenido de manganeso</td><td>mg/l</td><td>—</td><td>N/A detectado</td><td>ASTM D 3631 ASTM D 5185</td></tr><tr><td>Contenido de hierro</td><td>mg/l</td><td>—</td><td>N/A detectado</td><td>ASTM D 5185</td></tr></table> Fuente: INE 1995/2017. Documento del personal. Se permite su uso.	GASOLINA 87 OCTANOS (RON) / GASOLINA EXTRA					REQUISITOS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO	Número de octanos Research (RON)	RON	87	—	NTE INEN 2102	Destilación:					10%	°C	—	79		50%	°C	77	121	NTE INEN 828	90%	°C	—	199		Punto final	°C	—	215		Residuo de destilación, a ₁	%	—	2		Residuo vapor + Residu. a 80°C, v/v	—	—	30	NTE INEN 832 ASTM D 5188	Presión de vapor	kPa	—	50	NTE INEN 828 ASTM D 4853 ASTM D 5191	Corrosión a la lámina de cobre (3 h a 50°C)	—	—	1	NTE INEN 827	Contenido de gases	mg/100 cm ³	—	3.0	NTE INEN 833	Contenido de azufre	ppm	—	850	NTE INEN 829 ASTM D 4294	Contenido de aromáticos, a ₁	%	—	30.0	NTE INEN 2350 ASTM D 6735	Contenido de benzén, a ₂	%	—	1.0	ASTM D 3606 ASTM D 5585 ASTM D 6277 ASTM D 6239	Contenido de nitrógeno, a ₃	%	—	50.0	NTE INEN 2252 ASTM D 6735	Estabilidad a la oxidación	min	240	—	NTE INEN 834 ASTM D 1525	W: contenido de oxígeno	%	—	2.7	ASTM D 4815 ASTM D 5645 ASTM D 6735	Contenido de plomo	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 3237 ASTM D 5185	Contenido de manganeso	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 3631 ASTM D 5185	Contenido de hierro	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 5185	Galón	4524
GASOLINA 87 OCTANOS (RON) / GASOLINA EXTRA																																																																																																																			
REQUISITOS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO																																																																																																															
Número de octanos Research (RON)	RON	87	—	NTE INEN 2102																																																																																																															
Destilación:																																																																																																																			
10%	°C	—	79																																																																																																																
50%	°C	77	121	NTE INEN 828																																																																																																															
90%	°C	—	199																																																																																																																
Punto final	°C	—	215																																																																																																																
Residuo de destilación, a ₁	%	—	2																																																																																																																
Residuo vapor + Residu. a 80°C, v/v	—	—	30	NTE INEN 832 ASTM D 5188																																																																																																															
Presión de vapor	kPa	—	50	NTE INEN 828 ASTM D 4853 ASTM D 5191																																																																																																															
Corrosión a la lámina de cobre (3 h a 50°C)	—	—	1	NTE INEN 827																																																																																																															
Contenido de gases	mg/100 cm ³	—	3.0	NTE INEN 833																																																																																																															
Contenido de azufre	ppm	—	850	NTE INEN 829 ASTM D 4294																																																																																																															
Contenido de aromáticos, a ₁	%	—	30.0	NTE INEN 2350 ASTM D 6735																																																																																																															
Contenido de benzén, a ₂	%	—	1.0	ASTM D 3606 ASTM D 5585 ASTM D 6277 ASTM D 6239																																																																																																															
Contenido de nitrógeno, a ₃	%	—	50.0	NTE INEN 2252 ASTM D 6735																																																																																																															
Estabilidad a la oxidación	min	240	—	NTE INEN 834 ASTM D 1525																																																																																																															
W: contenido de oxígeno	%	—	2.7	ASTM D 4815 ASTM D 5645 ASTM D 6735																																																																																																															
Contenido de plomo	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 3237 ASTM D 5185																																																																																																															
Contenido de manganeso	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 3631 ASTM D 5185																																																																																																															
Contenido de hierro	mg/l	—	N/A detectado	ASTM D 5185																																																																																																															
Código CPC	333400011																																																																																																																		
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato es de 160 días, contados a partir de la suscripción del respectivo contrato; siempre que no sobrepase el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se cumpla el monto total del contrato.																																																																																																																		
Forma de Pago	Se cancelará de manera mensual el servicio, previo a la presentación del Informe de Cumplimiento favorable por parte del Administrador del Contrato. Por cada entrega parcial mensual de combustible se elaborará y suscribirá el Acta de Entrega Recepción Parcial, misma que servirá como documento de respaldo para el trámite de pago correspondiente. Para el último pago se requerirá la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva, conforme a la normativa vigente.																																																																																																																		
Adjudicación es parciales	No aplica-La adjudicación será total.																																																																																																																		
Termino para la presentación de la proformas	Sera desde la presente Publicación hasta las 16H00 pm del 17 de julio de 2026.																																																																																																																		
Recepción de Ofertas	Las ofertas se recibirán en el edificio municipal, en la oficina de la Unidad de Compras Publicas , ubicado en la calle Abdón Calderón 5-03 e Ignacio Calderón frente a la																																																																																																																		

	plazoleta 10 de agosto, como también, en las siguiente dirección de correo electrónico: e.chungata@paute.gob.ec
Monto sin IVA	\$79,360.84 sin incluir IVA
Vigencia de las Ofertas	La oferta tendrá una vigencia de 60 días

Paute, 10 de julio de 2026

Ing. Raúl Delgado Orellana
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE**